

Cleaner F3 Express 400ml 62448

- Hızlı ve kolay kullanım - 30 saniyede dozlama - sistem boşaltmadan
- Yeni ve mevcut ısıtma sistemlerini kullanmaya başlamak için nötr, evrensel temizleyici
- Protector F1 ile birlikte kullanıldığında odanızı her ısıtmanızda %15'e varan enerji tasarrufu sağlayabilir
- 400 ml'lik %100 geri dönüşümlü şişedeki ürün, 130 litreye kadar sistem suyunu (16 radyatör) ve 250 m²'ye varan yerden ısıtma sistemlerini temizler.
- Alüminyum da dahil olmak üzere tüm metaller ve malzemelerle uyumlu
- pH Nötr, tehlikeli olmayan ve doğa dostu formül - radyatör, havluluk, doldurma devresi veya TF1 Sistem Filtresi ile ekleyin



Cleaner F3, ısıtma verimliliğini ilk günkü haline getirmek ve kazan gürültüsünden kurtulmak için mevcut merkezi ısıtma sistemlerindeki çamur, kireç ve döküntülerden arındıran etkili, evrensel pH nötr, köpürmeyen bir temizleyicidir. Yerel düzenleme ve en iyi uygulamalara uygun yeni ısıtma sistemleri kullanmaya başlarken, Cleaner F3 kazan ömrünü ve sistem verimliliğini uzatmaya yardımcı olmak için eritken artıkları ve diğer kurulum kalıntılarını gidermek için idealdir. Fernox Express ürünleri, ürünü dışarı atmak için Bariyer Basınç Paketi teknolojisi ve basınçlı hava itici kullanır, bu da ürünlerin tamamının yanıcı olmamasını sağlar. İtici (basınçlı hava) aktif ürünle karıştırılmaz, bu nedenle sistemde korozyon riskini hızlandırabilecek havanın girme riski yoktur.

Uygulama

Cleaner F3 Express, büyük bir sistemi (130 litre veya 16 radyatöre varan) korur ve doğrudan bir radyatör hava menfezine, sistem doldurma noktasından veya ürünle birlikte verilen uygun adaptör kullanılarak TF1 Filtresiyle eklenebilir. Fernox Express, sistemi boşaltmaya gerek kalmadan eklenmesi 30 saniyeden daha kısa sürdüğünden uygulama alanında zamandan tasarruf sağlar. TF1 Filtresi aracılığıyla dozlama yapılıyorsa, ürün uygulanmadan filtre biriken kirleticilerden arındırılmalıdır. Ek/yeniden Cleaner F3 Express uygulamaları, daha büyük sistemler için veya sistemde ağır birikinti mevcutsa gerekebilir.

Ayrıca Fernox Cleaner F3 Express, petek temizleme makinesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tür kullanım için, lütfen üretici talimatlarına bakın. Cleaner F3 Express'i petek temizleme makinesiyle kullanırken, temizlik bir saat içinde tamamlanmalıdır. Su berraklaşana kadar temiz su ile dinamik yıkama yapın, tam yıkamadan emin olmak için bir TDS ölçer ile test edin. Korozyon ve kireçlenmeye karşı uzun vadeli koruma için uygun Fernox Protector ekleyerek sistemi yeniden doldurun. Pratik veya benzer tekli besleme indirek su depolarında, çeşme suyu kimyasallarının kullanılması gerekmektedir.

İlk olarak tüm sistemi boşaltın ve temiz suyla yeniden doldurun. Optimum sonuç için yerleştirilmiş damlalı radyatörler de dahil olmak üzere tüm sistemin tamamen boşaltılabilir olması gerekmektedir. Tercihen, hortum konektörlerle tam silindir çapı giriş valflerinin bu amaç doğrultusunda geçici olarak sağlanması gerekmektedir. Motorize ve termostatik olarak kontrollü valfler, sistemin hiç bir parçası temizleme veya durulama sırasında kapalı olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Su boşaltmalarının yüzey suyu kirli su borusuna değil kirli kanal su borusuna yapılması gerekmektedir. Açık havalandırılmalı sistemler için, başlık tankından Fernox Cleaner F3 Express ekleyin. Kapalı sistemler için, Fernox Enjektör kullanarak radyatör aracılığıyla ekleyin. Var olan

sistemleri temizlerken, çamur ve döküntü de normal çalışma sıcaklığında en az bir saat dağıtılmalıdır. Ama sertleşmiş demir oksitleri ve kireci gidermek için, temizleme süresi normal sıcaklıkta bir haftaya kadar uzatılabilir. Radyatörde bir saat sonra hala soğuk nokta varsa, diğer radyatörlerdeki vanaları kapatarak radyatördeki akışı artırın.

Bazı durumlarda ek veya tekrar Cleaner F3 Express dozu gerekli olabilir. Temizleme kimyasalı ve kalıntılarını gidermek için sistemi tamamiyle boşaltın ve yıkayın. En az üç kez su doldur boşalt yapılması gerekli olabilir. Bu, temizleme işleminin çok önemli bir parçası olup doğru şekilde gerçekleştirilmelidir. Toplam Çözünmüş Parçalardan gerektiği kadar temizlendiğinden emin olmak için Fernox TDS ölçüm cihazı gibi bir durulama ölçer kullanın.

Sistem su değeri şebeke suyu değerinin %10'u seviyesinde olduğunda sistem tamamen arındırılmış kabul edilebilir. %10'un üzerindeki farklar, sistemde önemli temizleyici kalıntıların mevcut olduğunu ve ek temizlik gerekli olduğunu ifade eder. Bu kalıntılardan arındırılmaması durumunda, kalıntılar korozyonu artıracak ve temizleme sürecini olumsuz etkileyecektir.

Paket, Taşıma ve Güvenlik

Fernox Cleaner F3 Express, evrensel uygulama setiyle birlikte 400 ml sprey tüplerde sunulmaktadır.

Fernox Cleaner F3 Express tehlikeli değildir, ancak tüm kimyasallarda olduğu gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Göz ve ciltle temasında derhal bol su ile durulayın. Uygun eldivenler giyin.

Özellikler

Renk: Amber

Koku: Hafif aromatik

Form: Sıvı

pH (kons.): 6.4

pH (kullanımda) 6.5 - 7.7

SG: 1.182/20°C

Tek Ünite

Yükseklik mm	218
Genişlik mm	66
Derinlik mm	95
Ağırlık kg	0.610
EAN Barkod	5014551624481

Dış koli

Yükseklik mm	241
Genişlik mm	178
Derinlik mm	339
Ağırlık kg	6.440
OCU Barkodu	050145510019304
Transit Türü	Euro 1200 x 800
Karton başına birim	10
Katman başına karton	12
Geçiş katmanı başına birim	120
Geçiş türü başına katmanlar	5
Toplu taşıma türü başına biri	600

Güvenlik Bilgi Formu TR

[62448_CLEANER_F3_EXPRESS_400ML_\(It3b\)_tr-tr.pdf](#)

Güvenlik Bilgi Formu EN

[62448_CLEANER_F3_EXPRESS_400ML_\(It3b\)_tr-en-gb.pdf](#)

Son Değişirme

01-08-2022 (d/m/y)