

Leak Sealer F4 10 Litre 62556

- Silikon emülsiyonu bazlı ürün, HVAC ve hafif ticari sistemlerdeki mikroskobik, erişilmesi zor sızıntıları ve terlemeleri boruların kenarlarına toplanarak kapatmak üzere tasarlanmıştır
- Sistemin tamamen boşaltılması zorunluluğunu ortadan kaldırır
- Uygulandıktan sonra 1-24 saat içinde etkili olduğu kanıtlanmıştır
- Basınç kaybı sorunlarını küçük müdahalelerle hızlı ve etkin bir şekilde çözer
- Güvenlidir - borularda veya pompalar, hava tahliye delikleri ve ısı eşanjörleri gibi savunmasız kazan bileşenlerinde tıkanmalara yol açmaz
- Ürün sistemin içinde hızla dağılarak oksijen kaçağı olan bölgeyi tespit eder ve buradaki gözenekleri kapatır



Leak Sealer F4, HVAC ve hafif ticari ısıtma ve soğutma sistemlerinde basınç kaybına ve kazan arızasına neden olabilecek küçük, erişilmesi zor sızıntıları terlemeleri önlemek amacıyla kullanılmak üzere geliştirilen iç sızıntılara yönelik bir sızdırmazlık ürünüdür. Ürün sistemin içinde dağıldıktan sonra oksijen kaçağı olan bölgeyi tespit eder ve buradaki gözenekleri kapatmak için polimer oluşturur. Uygulandıktan sonra 1-24 saat içinde etkili olan sektörün önde gelen su arıtma kimyasalının benzersiz sızdırmazlık özelliğinin, pompalar, hava tahliye delikleri ve güvenlik cihazları gibi savunmasız sistem bileşenlerinde tıkanıklıklar veya daralmaları önlediği kanıtlanmıştır. Sistemin tamamen boşaltılmasına gerek kalmadan sızıntı hızlı ve verimli bir şekilde kapatılabilir. 10 litrelik bir ürün, %0,5'lik dozajlama oranı ile 2000 litreye kadar sistem suyunu arıtabilir.

Uygulama

Ürünün, 2000 litrelik sistem suyunu arıtmak için tavsiye edilen kullanım konsantrasyon düzeyi %0,5' tir. Fernox Leak Sealer F4 10L dozaj kabı gibi uygun bir noktadan sisteme eklenebilir. Ürünün hızlı dağılmasını sağlamak için sistemdeki suyu kısmen boşaltarak gerekli miktarda Fernox Leak Sealer F4 10L ekleyin. Uygulandıktan sonra 1-24 saat içinde etkili olan ürünün daha sonra sistemden temizlenmesi gerekmiyor.

Paket, Taşıma ve Güvenlik

Fernox Leak Sealer F4 10L 10 litrelik şişelerde satılmaktadır.

Fernox Leak Sealer F4 tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır ancak yine de tüm kimyasallar gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Göze ve cilde temas etmesi halinde derhal bol su ile durulayın.

Özellikler

Fernox Leak Sealer F4 bir polimer emülsiyonudur.

Renk: Kırık beyaz

Koku: Zayıf

Form: Viskoz sıvı
pH (konsantre.): 5.0 - 7.0
pH (kullanımda): 7.0 - 8.5
SG: 1.0/20°C

Tek Ünite

Yükseklik mm 310
Genişlik mm 230
Derinlik mm 205
Ağırlık kg 12.000
EAN Barkod 5014551625563

Dış koli

Yükseklik mm 310
Genişlik mm 230
Derinlik mm 205
Ağırlık kg 12.000
Transit Türü Euro 1200 x 800
Katman başına karton 20
Geçiş türü başına katmanlar 2

Son Değişirme

15-11-2021 (d/m/y)