

Leak Sealer F4 500ml

57792

- Kapalı sistemlerde basınç kaybını azaltmak için idealdir
- Erişilemeyen, iç mikroskobik sızıntıları hızla tespit eder ve mühürler
- Boşaltırken ve bakımda zaman ve para tasarrufu sağlar
- Güvenli kullanım - borularda veya pompalar, havalandırma delikleri ve ısı eşanjörleri gibi hassas kazan bileşenlerinde tıkanmalara neden olmaz
- Sistemde kalıcıdır - alüminyum dahil tüm metal ve malzemelerle uyumludur
- 500 ml'lik geri dönüşümlü şişedeki ürün, 130 litreye kadar sistem suyunu (16 radyatör) ve 250 m²'ye varan yerden ısıtma sistemlerini temizler.



Leak Sealer F4, basınç kaybına ve kazanın bozulmasına neden olabilecek küçük, erişilemeyen sızıntıları gidermek için merkezi ısıtma sisteminde kullanılabilecek şekilde geliştirilmiş iç sızıntıları gideren bir üründür. Sistem içine döküldükten sonra ürün, oksijen kaçağı olan bölgeyi tespit eder ve burayı kapatmak için polimer oluşturur. Uygulandıktan sonra 1-24 saat içerisinde etkili olan sektörün öncüsü konumundaki su temizleme kimyasalının benzersiz sızdırmazlık etkinliğinin, kazan veya pompalar ve güvenlik cihazları gibi savunmasız sistem bileşenlerinde tıkanmaları veya daralmaları önlediği kanıtlanmıştır. Sistemin tamamen boşaltılmasına gerek kalmadan sızıntı hızlı ve verimli bir şekilde kapatılabilir.

Uygulama

Ürünün önerilen 'kullanım' yoğunluğu % 0,385'tir. Ürünün tek bir dozu, 130 litrelik ısıtma sistemi, 16 radyatör veya 250 m² yerden ısıtma sistemi bulunan büyük bir alanı onarır ve korur. Açık havalandırılmalı sistemler için besleme ve genişleme tankı ile ekleyin. Kapalı sistemler için, uygun dozlama noktasından (örn. havluluk veya sıralı sistem filtresi) ekleyin. Alternatif olarak, sisteme ürünü eklemek için uygun dozlama aracı kullanın. Primatik veya benzer tekli besleme indirek su depolarında, çeşme suyu kimyasallarının kullanılması gerekmektedir.

Paket, Taşıma ve Güvenlik

Fernox Leak Sealer F4, 500 ml'lik şişelerde sunulmaktadır.

Fernox Leak Sealer F4 tehlikeli değildir, ancak tüm kimyasallarda olduğu gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Göz ve ciltle temasında derhal bol su ile durulayın.

Özellikler

Fernox Leak Sealer F4 polimer emülsiyonudur.

Renk: Kırık beyaz

Koku: Baygın

Form: Viskoz sıvı
pH (kons.): 5.0 - 7.0
pH (kullanımda): 7.0 - 8.5
SG: 1.0/20°C

Tek Ünite

Yükseklik mm	182
Genişlik mm	88
Derinlik mm	52
Ağırlık kg	0.600
EAN Barkod	5014551577923

Dış koli

Yükseklik mm	195
Genişlik mm	268
Derinlik mm	182
Ağırlık kg	6.130
OCU Barkodu	05014551577961
Transit Türü	CP1 1200 x 1000
Karton başına birim	10
Katman başına karton	20
Geçiş katmanı başına birim	200
Geçiş türü başına katmanlar	5
Toplu taşıma türü başına biri	1000

Güvenlik Bilgi Formu TR

Güvenlik Bilgi Formu EN

[57792_Central_Heating_Leak_Sealer_F4_500ml_tr-tr.pdf](#)

[57792_Central_Heating_Leak_Sealer_F4_500ml_tr-en-gb.pdf](#)

Son Değişirme

01-08-2022 (d/m/y)