

Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre 62557

- Benzersiz inhibitör ve dağıtıcı paketi, sistem içinde dolaşan birikintileri kaldırmak ve bunların güvenli bir şekilde toplanarak giderilmesi için bir sıralı sistem filtresine taşımak amacıyla tasarlanmıştır
- Mutlaka sistem filtresiyle birlikte kullanılmalıdır
- Çelik ve alüminyum dahil karışık metallerden oluşan HVAC ısıtma ve soğutma sistemlerinde korozyona ve taş oluşumuna karşı en üst düzeyde koruma sağlar
- Sistemin içinde sürekli olarak bulunarak boruların temiz kalmasını ve optimum akış hızının korunmasını sağlamak suretiyle sistemin verimli çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Plansız sistem duruşu riskini azaltır
- Gelişmiş pH tamponu, sistem suyunun pH seviyesinin bir optimum pH aralığıyla (7 - 8.5) sabitlenmesini sağlar
- Yüksek performans, NSF CIAS (ABD ULUSAL BİLİM VAKFI), CIAS ve Belgaqua (Belçika İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Hizmetleri Mesleki Federasyonu) onaylı toksik olmayan ve çevre dostu içerik



Protector+ Filter Fluid F9, HVAC ve hafif ticari ısıtma ve soğutma sistemlerinde korozyona karşı mükemmel koruma sağlayan, kireç oluşumunu engelleyen ve pH kontrolünü sağlayan dağıtıcı teknolojisine sahip gelişmiş bir inhibitördür. Fernox'un ticari kullanıma yönelik sıralı sistem filtreleri veya benzerleriyle kullanılmak üzere tasarlanan bu benzersiz inhibitör paketi, korozyon birikintileri, taşlar ve diğer sistem kirlerinin bir filtre yardımıyla güvenli bir şekilde toplanmasına yardımcı olan bir aktif dağıtıcı içerir. Bu yenilikçi formül sistemin kullanım ömrünü uzatır ve optimum verimliliğinin sürdürülmesini sağlar. Protector+ Filter Fluid F9 diğer Fernox ticari ürünleriyle uyumludur, tüm materyaller ve ısıtma ve soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, çelik ve alüminyum dahil, bütün metallerde kullanıma uygundur. 10 litrelik bir ürün, %0,5 'lik dozajlama oranı ile 2000 litreye kadar sistem suyunu arıtabilir.

Uygulama

Bu ürün yalnızca, Fernox TF1 Omega+ veya Fernox TF1 Delta gibi bir sıralı sistem filtresi takılı sistemlerde kullanılmalıdır. Ürünün tavsiye edilen kullanım konsantrasyon düzeyi %0,5' tir ve 2000 litrelik sistem suyunu arıtır. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L dozaj kabı gibi uygun bir noktadan sisteme eklenebilir. Ürünün hızlı dağılmasını sağlamak için sistemdeki suyu kısmen veya tamamen boşaltın ve Protector+ Filter Fluid F9 10L ekleyerek yeniden doldurun. Mevcut kalıntılar kurulumu zarar verebileceği için işleme tabi tutulmamış sistemleri Fernox Cleaner F3 10L ile iyice temizledikten ve bol suyla duruladıktan sonra Protector+ Filter Fluid F9 10L kullanılması tavsiye edilir. Maksimum koruma için Fernox Express Inhibitor Test kullanılarak konsantrasyon düzeyi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde ürün ilave edilmelidir.

Paket, Taşıma ve Güvenlik

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L 10 litrelik şişelerde satılmaktadır.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır ancak yine de tüm kimyasallar gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Diğer kimyasallarla karıştırmayın. Göze ve cilde temas etmesi halinde derhal bol su ile durulayın.

Özellikler

Renk: Açık Sarı
Koku: Aromatik (hafif)
Form: Berrak sıvı
pH (konsantre.): 8.3
pH (%0,5 çözelti): 7.85 - 8.5
SG: 1.112/20°C

Tek Ünite

Yükseklik mm 310
Genişlik mm 230
Derinlik mm 205
Ağırlık kg 12.000
EAN Barkod 5014551625570

Dış koli

Yükseklik mm 310
Genişlik mm 230
Derinlik mm 205
Ağırlık kg 12.000
Transit Türü Euro 1200 x 800
Katman başına karton 20
Geçiş türü başına katmanlar 2

Son Değişirme

15-11-2021 (d/m/y)